

Vorlage 1

Deckensanierungsprogramm 2011

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
1	K 145 B 401- Elisabethfehn	7,000 - 8,660	Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Spurrinnen und Netzrisse sowie Längs- und Querunebenheiten (Moorbereich) .	Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine bit. Verstärkung herstellen und einen Deckschichtbelag (0/11), 4 cm stark, einbauen. Bushaltestellen und Zufahrten höhengerecht anpassen und Schutzplanken erneuern.	417.000,00 €
2	K 343 Ramsloh - B 72	0,000 - 0,395	Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Rissbildungen und z.T. leichte Spurrinnen.	Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen und anschließend einen Deckschichtbelag (0/11), 4 cm stark, einbauen.	57.000,00 €
3	K 179 Emstek - Garthe	0,000 - 1,740	Fahrbahn hat diverse Flickstellen, z.T. Spurrinnen und Netzrisse.	Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen, eine bit. Verstärkung herstellen und einen Deckschichtbelag (0/11), 4 cm stark, einbauen. Von km 0,000 - 0,080 nur Deckschichterneuerung.	236.000,00 €

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:

Nr.	Straße	Km	geschätzte Kosten
1	K 145	7,000 - 8,660	417.000,00 €
2	K 343	0,000 - 0,395	57.000,00 €
3	K 179	0,000 - 1,740	236.000,00 €
4	K 343	bereits vorgestellte Maßnahmen 7,450 - 10,600	313.000,00 €
5	K 166	1,700 - 4,560	364.000,00 €
6	K 257	0,000 - 1,930	247.000,00 €
			1.634.000,00 €

zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
7	K 173 Cloppenburg - Sevelten	0,600 - 2,210	Fahrbahn hat diverse Flickstellen, Rissbildungen und z.T. leichte Spurrinnen.	Deckschicht bis 4,0 cm tief fräsen und anschließend einen Deckschichtbelag (0/11), 4 cm stark, einbauen. Entwässerungsrinnen regulieren.	230.000,00 €