

Vorlage 2

Radwegsanierungsprogramm 2011

| Lfd. Nr.: | Maßnahme | Km | Schadensbild | Sanierungsvorschlag | geschätzte Baukosten |
|-----------|-----------------------------------|---------------|--|---|----------------------|
| 1 | K 145 B 401 - Elisabethfehn | 7,050 - 8,650 | Diverse Querrisse sowie teilweise Längsrisse und Randabbrüche im Radweg (Moorbereich). Fahrbahn ist uneben. | Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag (0/5) einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern und Entwässerungsrinnen höhengerecht anpassen und erneuern. | 155.000,00 € |

Zusammenstellung der geschätzten Kosten:

| Nr. | Straße | Km | geschätzte Kosten |
|-----|--------|---|---------------------|
| 1 | K 145 | 7,050 - 8,650 | 155.000,00 € |
| 2 | K 150 | bereits vorgestellte Maßnahmen 3,240 - 5,250 | 85.000,00 € |
| | | | 240.000,00 € |

zusätzliche Maßnahme bei Bedarf

| Lfd. Nr.: | Maßnahme | Km | Schadensbild | Sanierungsvorschlag | geschätzte Baukosten |
|-----------|--------------------------------|----------------|---|---|----------------------|
| 3 | K 343 Ramsloh - Scharrel | 7,475 - 10,520 | Diverse Querrisse, Flickstellen und Versackungen im Radweg. Fahrbahn ist uneben. | Vorhandene Fahrbahn fräsen, eine bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag (0/5) einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern. | 142.000,00 € |