

## Vorlage 2

### Radwegsanierungsprogramm 2012

Lfd. Nr.	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
2	K 145 B 401 - Elisabethfehn	3,510 - 5,180	Radweg hat diverse Querrisse sowie teilweise Längsrisse und Randabbrüche. (Moorbereich) Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag (0/5) einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern und Entwässerungsrinnen höhengerecht anpassen und erneuern.	101.000,00 €

#### Zusammenstellung der geschätzten Baukosten:

Lfd. Nr.	Straße	Km	geschätzte Baukosten
1	K 343	bereits vorgestellte Maßnahmen 7,475 - 10,520	142.000,00 €
2	K 145	3,510 - 5,180	101.000,00 €
			<b>243.000,00 €</b>

### zusätzliche Maßnahme bei Bedarf

Lfd. Nr.	Maßnahme	Km	Schadensbild	Sanierungsvorschlag	geschätzte Baukosten
3	K 167 Kellerhöhe - Beverbruch	5,140 - 8,370	Radweg hat diverse Querrisse, z.T. Versackungen und Randabbrüche. Radweg ist uneben.	Bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag (0/5) einbauen. Risse mit Asphaltarmierung sichern.	137.000,00 €